

# REM FLS

- Anwendung:** REM FLS wird zur Reinigung stark verschmutzter Steinböden, Klinker und Natursteine eingesetzt. Auch Oberflächen aus V2A-Stählen können damit behandelt werden. Wir empfehlen, zunächst an einer kleineren Fläche einen Reinigungsversuch vorzunehmen.
- Einsatz:** REM FLS wird auf dem zu reinigenden Untergrund aufgebracht, zweckmäßigerweise mit einem Sprühgerät bei größeren Flächen. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einer Bürste oder einem Schrubber zusätzlich bearbeitet werden. Die Einwirkungszeit sollte ca. 10 Minuten betragen. Anschließend ist mit klarem Wasser alles gut abzuspülen. REM FLS kann bis zu einem Verhältnis von 1:20 mit Wasser verdünnt werden.
- Charakter:** REM FLS ist ein flüssiges, sauer eingestelltes, hoch wirksames Reinigungskonzentrat.
- Verpackung:** 10-kg- und 30-kg-Kannen.
- Sicherheitsvorschrift:** Vorsicht ätzend! Augen und Hände gegen Spritzer schützen. Beim Arbeiten mit REM FLS Gummihandschuhe und Sicherheitsbrille tragen. Spritzer mit klarem Wasser sofort gut ausspülen.
- Inhaltsstoffe:** Mineralsäure, Tenside, Hilfsmittel, Duftstoffe, Lösungsmittel.

Diese Angaben wurden durch umfangreiche Erfahrungen in der Praxis ermittelt. Für die Qualität des gelieferten Materials übernehmen wir die volle Garantie. Dieses Merkblatt soll und kann nur unverbindlich beraten. Durch die Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet.



VAN BAERLE & CO. SILINWERK  
gegr. 1838  
Mainzer Straße 35  
64579 Gernsheim/Rh.  
Tel.: 0 62 58/9 40-0  
Fax: 0 62 58/25 61